

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr SWP-161129

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
GREINPLAST SWP
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
 - Masa szpachlowa (3A) do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych.**
 - Tynk na bazie spoiw organicznych, do stosowania wewnątrz na ścianach, słupach i ścianach działowych**
- Producent:
Greinplast®
Greinplast Sp. z o.o.
36-007 Krasne 512B
POLSKA
- System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:
System 4
- Norma zharmonizowana:
EN 13963:2005+AC:2006 (PN-EN 13963:2008)
EN 15824:2009 (PN-EN 15824:2010)

Jednostka notyfikowana:
Nie dotyczy
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wytrzymałość na zginanie (siła niszcząca)	≥120 N	4.2. EN 13963:2005+AC:2006
Klasa reakcji na ogień	F	4.1. EN 13963:2005+AC:2006
Przyczepność do podłoża betonowego	≥ 0,5 MPa	4.4. EN 15824:2009
Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna)	P = 50% $\lambda_{10,dry} = 0,61 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ P = 90% $\lambda_{10,dry} = 0,66 \text{ W/m}\cdot\text{K}$	4.6 EN 15824:2009
Klasa reakcji na ogień (przyjęta bez badań) - przy zużyciu wyrobu <3,5 kg/m ² - przy zużyciu wyrobu ≥3,5 kg/m ²	C F	4.7 EN 15824:2009
Substancje niebezpieczne	NPD	EN 15824:2009

Kopia niniejszej deklaracji właściwości użytkowych dostępna na stronie www.greinplast.com

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Paweł Pogorzelec, Kierownik Działu Badawczo-Rozwojowego

GREINPLAST

mgr inż. Paweł Pogorzelec
Dział Badawczo-Rozwojowy
KIEROWNIK

Krasne, 29.11.2016r.

 **GREINPLAST**
Sp. z o.o.
36-007 KRASNE 512B
NIP 813-32-25-363, REGON 691552684