

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr KGT-190626

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
GREINPLAST KGT
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Klej gipsowy do mocowania płyt zespolonych stosowanych do izolacji cieplnej i akustycznej oraz płyt gipsowo-kartonowych do ścian wewnątrz budynków.
3. Producent:
Greinplast®
Greinplast Sp. z o.o.
36-007 Krasne 512B
POLSKA
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4
5. Norma zharmonizowana:
EN 14496:2005 (PN-EN 14496:2007)

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Nie dotyczy

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień *	A1	EN:14496:2005
Przyczepność	≥ 0,06 MPa	

* na podstawie normy EN 14496:2005 przyjęta bez badań, zawartość substancji organicznych ≤ 1,0 %

Kopia niniejszej deklaracji właściwości użytkowych dostępna na stronie www.greinplast.com

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:
Paweł Pogorzelec, Kierownik Pionu Jakości i Rozwoju



PION JAKOŚCI I ROZWOJU

Ing. inż. Paweł Pogorzelec
Główny technolog, Kierownik pionu



Sp. z o.o.

36-007 KRASNE 512B
NIP 813-32-25-363, REGON 691552684

Krasne, dnia 22.11.2019 r.