

# KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

## nr IBD-200406

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:  
**GREINPLAST IBD**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:  
**GREINPLAST IBD dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa, Dn**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
**do wykonywania powłok izolacyjnych przeciwwilgociowych i przeciwwodnych; w szczególności do gruntowania podłoża po rozcieńczeniu wodą; renowacji i konserwacji asfaltowych pokryć dachowych; wykonywania bezspoinowych pokryć dachowych na podkładzie z jednej warstwy papy; wykonywania zbrojonych bezspoinowych, bezpapowych pokryć dachowych.**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:  
Producent: **Greinplast®**  
**Greinplast Sp. z o.o.**  
**36-007 Krasne 512B**  
Miejsce produkcji: a) ul. Górna 5, 83-250 Skarszewy  
b) ul. Spacerowa 26/28, 83-305 Pomieczyno  
c) ul. 3 Maja 101, 38-200 Jasło
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:  
**Nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
**System 3**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:  
7a. Polska Norma wyrobu:  
**PN-B-24000:1997**  
**Dyspersyjna masa asfaltowo – kauczukowa**  
  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium /laboratoriów i numer akredytacji:  
**Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku**  
**Laboratorium Wytrobów Budowlanych, nr AB 011**  
  
7b. Krajowa Ocena Techniczna:  
**Nie dotyczy**  
  
Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej:  
**Nie dotyczy**  
  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:  
**Nie dotyczy**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Zawartość wody w masie, % (m/m), nie więcej niż	60	-
Zdolność rozcieńczania masy wodą, % (V/V), nie mniej niż	200	
Spływność powłoki w pozycji pionowej, w czasie 5 h, w temperaturze 100°C	nie spływa	

c.d. tabeli

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Giętkość powłoki w temperaturze -10 °C, przy przeginaniu na półobwodzie klocka o średnicy 30 mm	niedopuszczalne powstawanie rys i pęknięć	
Prześlakliwość powłoki przy działaniu słupa wody 1000 mm w czasie 48 h	niedopuszczalna	
Czas tworzenia powłoki, h, nie później niż po upływie	6	
Trwałość masy, co najmniej, liczba miesięcy od daty produkcji,	6	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

**Paweł Pogorzalec, Kierownik Pionu Jakości i Rozwoju**



Krasne, dnia 21.04.2020r., wydanie 1


**GREINPLAST**  
 Sp. z o.o.  
 36-007 KRASNE 512B  
 NIP 813-32-25-363, REGON 691552684