

# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

## nr I2S-201207

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
**GREINPLAST I2S  
CM O2P**
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
**Wszystkie zastosowania zewnętrzne i w basenach pływackich pod płytki ceramiczne.**
- Producent:  
**Greinplast®  
Greinplast Sp. z o.o.  
36-007 Krasne 512B  
POLSKA**
- System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
**System 3**
- Norma zharmonizowana:  
**EN 14891:2012, EN 14891:2012/AC:2012  
(PN-EN 14891:2012, PN-EN 14891:2012/AC:2012)**

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

**nr 1487, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych,**

- Deklarowane właściwości użytkowe:


Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Przyczepność początkowa		$\geq 0,50 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012, EN 14891:2012/AC:2012
Wodoszczelność		brak przenikania	
Zdolność do mostkowania pęknięć:	- w warunkach znormalizowanych	$\geq 0,75 \text{ mm}$	
	- w bardzo niskiej temperaturze ( $-20^\circ\text{C}$ )	$\geq 0,75 \text{ mm}$	
Trwałość przyczepności początkowej na oddziaływanie klimatyczne /starzenie termiczne: - przyczepność po starzeniu termicznym		$\geq 0,50 \text{ N/mm}^2$	
Trwałość przyczepności początkowej na oddziaływanie wody/wilgoci: - przyczepność po kontakcie z wodą		$\geq 0,50 \text{ N/mm}^2$	
Trwałość przyczepności początkowej na oddziaływanie wody wapiennej: - przyczepność po kontakcie z wodą wapienną		$\geq 0,50 \text{ N/mm}^2$	
Trwałość przyczepności początkowej na oddziaływanie cykli zamrażania i odmrażania: - przyczepność po cyklach zamrażania i odmrażania		$\geq 0,50 \text{ N/mm}^2$	
Uwalnianie substancji niebezpiecznych		NPD	

**Kopia niniejszej deklaracji właściwości użytkowych dostępna na stronie [www.greinplast.pl](http://www.greinplast.pl)**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

**Paweł Pogorzelec, Kierownik Pionu Jakości i Rozwoju**



Pion Jakości i Rozwoju  
mgr inż. Paweł Pogorzelec  
Główny technolog  
Kierownik pionu



**Greinplast Sp. z o.o.**  
36-007 Krasne  
Krasne 512 B  
NIP 813-32-25-363  
REGON 691552684  
tel. 17 77 13 501