

GREINPLAST EMX TRANSPARENT uszczelniaacz multifunkcyjny

Nr KDWU - 327 z 02.09.2021

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: *GREINPLAST EMX TRANSPARENT USZCZELNIACZ MULTIFUNKCYJNY*
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: *GREINPLAST EMX TRANSPARENT USZCZELNIACZ MULTIFUNKCYJNY*
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: *KLEJ JEST PRZEZNACZONY DO MOCOWANIA ELEMENTÓW DO WYKAŃCZANIA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH*
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: *SOUDAL SP. Z O.O. 05-152 CZOSNÓW, CZĄSTKÓW MAZOWIECKI, UL. GDAŃSKA 7, ZAKŁAD PRODUKCYJNY TURNHOUT BELGIA*
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: *SOUDAL SP. Z O.O. 05-152 CZOSNÓW, CZĄSTKÓW MAZOWIECKI, UL. GDAŃSKA 7*
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: *System 4*
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - 7a. Polska Norma wyrobu: *nie dotyczy*

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: *nie dotyczy*
 - 7b. Krajowa ocena techniczna – *ITB-KOT-2020/0972 wydanie 1 (wraz z aneksami)*

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: *INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ*
Akredytowana jednostka certyfikująca i numer certyfikatu lub akredytowane laboratorium/laboratoria: *nie dotyczy*
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi **
<i>Wytrzymałość na rozciąganie spoiny klejowej wykonanej w warunkach laboratoryjnych, po 7 dniach, połączenie MDF – beton, MPa</i>	$\geq 0,55$	
<i>Wytrzymałość na ścinanie spoiny klejowej wykonanej w warunkach laboratoryjnych, po 3 dniach, połączenie MDF – beton, MPa</i>	$\geq 0,50$	
<i>Emisja lotnych związków organicznych (VOC)-czas niezbędny do osiągnięcia dopuszczalnych stężeń substancji szkodliwych dla zdrowia, dni</i>	≤ 28	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia z 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

"SOUDAL" Sp. z o.o.
Cząstków Mazowiecki
ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów
NIP 522-10-82-281

"SOUDAL" Sp. z o.o.
Kierownik Działu Technicznego
Mikhał Sawicki

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Cząstków Maz 02.09.2021

(miejsce i data wydania)

(podpis)