

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr IBS-170102

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Bitumiczna masa izolacyjno-klejowa – GREINPLAST IBS
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Dyspersyjna masa asfaltowo – kauczukowa, gęsto plastyczna, odmiana Dn
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Masa stosowana na zimno do wykonywania powłok izolacyjnych przeciwwilgociowych i przeciwwodnych oraz do przyklejania płyt styropianowych (EPS) i ekstrudowanych (XPS), płyt z pianek poliuretanowych do podłoży.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Producent: **Greinplast®**
Greinplast Sp. z o.o.
36-007 Krasne 512B
Miejsce produkcji: **Polska**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
Nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 3
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu:
PN-B-24000:1997
Dyspersyjna masa asfaltowo – kauczukowa

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium /laboratoriów i numer akredytacji:
Laboratorium Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji, Oddział Gdańsk, nr AB 011

7b. Krajowa Ocena Techniczna:
Nie dotyczy

Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej:
Nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Nie dotyczy


8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Poz	Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
1	Zawartość wody w masie,	nie więcej niż 60 % (m/m)	
2	Zdolność rozcieńczania wodą	nie mniej niż 200 % (V/V)	
3	Splývność powłoki w pozycji pionowej - w czasie, 5h - w temperaturze, 100 °C	Nie splýwa	
4	Giętkość powłoki w temperaturze -10 °C, przy przeginananiu na półobwodzie klocka o średnicy, 30 mm	Niedopuszczalne powstawanie rys i pęknięć	
5	Prześlakliwość powłoki przy działaniu słupa wody 1 000 mm w czasie 48 h	Niedopuszczalna	
6	Czas tworzenia powłoki	nie później niż po upływie 6 h	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Paweł Pogorzelec, Kierownik Działu Badawczo-Rozwojowego


GREINPLAST Sp. z o.o.
mgr inż. Paweł Pogorzelec
Dział Badawczo-Rozwojowy
KIEROWNIK

Krasne, dnia 02.01.2017 r.


GREINPLAST
Sp. z o.o.
36-007 KRASNE 512B
NIP 813-32-25-363, REGON 691552684