

Farba fasadowa - akrylowa



GREINPLAST FA jest mieszaniną kopolimerów akrylowych, wypełniaczy mineralnych, pigmentów, środków modyfikujących i konserwujących, środków ochrony powłoki, wody. Tworzy powłoki matowe (połysk G₃), drobnoziarniste (S₁), o średniej grubości (E₃), średnim współczynniku przenikania pary wodnej (V₂) i małej przepuszczalności wody (W₃). Farbę można stosować do wymalowań fasad budynków szczególnie zagrożonych występowaniem mchów, glonów oraz grzybów. Nadaje się do malowania podłoży z betonu, tynków cementowych, cementowo-wapiennych oraz cienkowarstwowych tynków polimerowo-mineralnych i polimerowych stosowanych w systemach dociepleń. Produkt dostępny w sprzedaży w kolorze białym oraz innych kolorach wg palety barw Producenta. Konfekcjonowany w opakowania: 15kg., 7,5 kg. (biała) oraz 13,5 kg. i 6,75 kg. (kolorowa).

	**opak.kg/ opak.litry	cena netto	VAT%	cena brutto	*zużycie ok. l/m ²	cena 1m ² brutto	cena 1l netto
biała	15kg/10l	126,67	22	154,54	0,12-0,15	1,85-2,32	12,67
	7,5kg/5l	68,69	22	83,8	0,12-0,15	2,01-2,51	13,74
grupa I	13,5kg/9l	127,52	22	155,57	0,12-0,15	2,07-2,59	14,17
	6,75kg/4,5l	69,01	22	84,19	0,12-0,15	2,25-2,81	15,34
grupa II	13,5kg/9l	147,34	22	179,75	0,12-0,15	2,40-3,00	16,37
	6,75kg/4,5l	79,08	22	96,48	0,12-0,15	2,57-3,22	17,57
grupa III	13,5kg/9l	200,76	22	244,93	0,12-0,15	3,27-4,08	22,31
	6,75kg/4,5l	105,79	22	129,06	0,12-0,15	3,44-4,30	23,51
grupa IV	13,5kg/9l	299,77	22	365,72	0,12-0,15	4,88-6,10	33,31
	6,75kg/4,5l	155,08	22	189,2	0,12-0,15	5,05-6,31	34,46
grupa V	CENY USTALANE SĄ NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIA						