

Farba fasadowa - elastyczna



GREINPLAST FE jest farbą o gładkiej strukturze. Służy do wykonania elastycznych powłok malarskich na podłożach na których wystąpiły rysy o szerokości nie większej niż 100 mm. Powłoka wiąże pod wpływem działania promieni UV, dzięki czemu jej warstwa wierzchnia jest twarda, zaś spód elastyczny. Produkt dostępny w sprzedaży w kolorze białym oraz innych kolorach wg palety barw Producenta. Jest mieszaniną odpowiednio dobranych elastycznych kopolimerów akrylowych i silikonowych, środków konserwujących i modyfikujących, środków ochrony powłoki, wypełniaczy mineralnych, pigmentów organicznych i nieorganicznych oraz wody. Wyrób może być stosowany na podłożach takich jak: tynki cienkowarstwowe (mineralne, polimerowe, polimerowo - mineralne), tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne, gipsowe, beton, terabona itp. Ze względu na akrylowy charakter farby podłoża mineralne malować po min. 28 dniach od ich wykonania. Wyrób tworzy powłoki matowe (połysk G3), drobnoziarniste (S1) o średniej grubości (E2), średnim współczynniku przenikania pary wodnej (V2), niskiej przepuszczalności wody (W3) i kryjące rysy (A1). Konfekcjonowany w opakowania: 15kg, 7,5kg (biała) oraz 13,5kg i 6,75kg (kolorowa).

		cena netto	VAT%	cena brutto	*zużycie ok./m²	cena 1m² brutto	cena 1l netto
bia³a	*5,0kg/opak.	262,03	23	322,30	0,12-0,15	3,87-4,84	26,20
	7,5kg/5l	141,51	23	174,06	0,12-0,15	4,18-5,22	28,30
kolor		CENY USTALANE NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE.					

*zużycie podane przy jednokrotnej aplikacji