

## Farba fasadowa - hydrofobowa



GREINPLAST FH jest farbą akrylową z dodatkiem środków silikonowych zwiększających jej hydrofobowość. Farba charakteryzuje się zwiększonym stopniem krycia jakościowego. Służy do malowania ochronnego i dekoracyjnego fasad budynków. Produkt dostępny w sprzedaży w kolorze białym oraz kolorach wg palety barw Producenta. Inne kolory realizowane i wyceniane na podstawie indywidualnych zleceń (czas realizacji do 5 dni roboczych). Jest mieszaniną kopolimerów akrylowych, silikonowych środków hydrofobizujących, wypełniaczy mineralnych, pigmentów, środków modyfikujących i konserwujących, środków ochrony powłoki, wody. Tworzy powłoki matowe (połysk G3), drobnoziarniste (S1) o średniej grubości (E3), niskim współczynniku przenikania pary wodnej (V1) i małej przepuszczalności wody (W3). Można ją stosować do malowania podłoży z betonu, tynków cementowych, cementowo-wapiennych oraz cienkowarstwowych tynków mineralnych, polimerowo mineralnych i polimerowych stosowanych w systemach ociepleń. Ze względu na akrylowy charakter farby podłoża mineralne malować po min. 28 dniach od ich wykonania. Konfekcjonowana w opakowania: 10 l / 15 kg, 5 l / 7,5 kg (biała) oraz 9 l / 13,5 kg i 4,5 l / 6,75 kg (kolorowa).

	opak.kg/ opak.litry	cena netto	VAT%	cena brutto	*zużycie ok. l/m <sup>2</sup>	cena 1m <sup>2</sup> brutto	cena 1l netto
biała	15kg/10l	175,00	23	215,25	0,12-0,15	2,58-3,23	17,50
	7,5kg/5l	92,75	23	114,08	0,12-0,15	2,74-3,42	18,55
Grupa I	13,5kg/9l	188,65	23	232,04	0,12-0,15	3,09-3,87	20,96
	6,75kg/4,5l	100,00	23	123,00	0,12-0,15	3,28-4,10	22,22
Grupa II	13,5kg/9l	216,65	23	266,48	0,12-0,15	3,55-4,44	24,07
	6,75kg/4,5l	114,44	23	141,27	0,12-0,15	3,77-4,71	25,52
Grupa III	13,5kg/9l	290,00	23	356,70	0,12-0,15	4,76-5,95	32,22
	6,75kg/4,5l	153,70	23	189,05	0,12-0,15	5,04-6,30	34,16
Grupa IV	13,5kg/9l	434,80	23	534,80	0,12-0,15	7,13-8,91	48,31
	6,75kg/4,5l	230,45	23	283,45	0,12-0,15	7,56-9,45	51,21
Grupa V	CENY USTALANE SĄ NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIA						