

Farba fasadowa - silikatowa



GREINPLAST FS jest mieszaniną kopolimerów akrylowych, wypełniaczy mineralnych, pigmentów, środków modyfikujących i konserwujących, środków ochrony powłoki, wody. Tworzy powłoki matowe (połysk G3), drobnoziarniste (S1), o średniej grubości(E3), średnim współczynniku przenikania pary wodnej (V2) i małej przepuszczalności wody (W3). Farbę można stosować wyłącznie na podłoża mineralne (z wyjątkiem gipsowych)tj. beton, wyprawy cementowe, cementowo-wapienne oraz cienkowarstwowe tynki mineralne. Jest szczególnie polecana do renowacji zabytkowych elewacji oraz jako farba egalizująca zapobiegająca powstawaniu wykwitów solnych na tynkach mineralnych. Produkt dostępny w sprzedaży w kolorze białym oraz innych kolorach wg palety barw Producenta. Konfekcjonowany w opakowania: 15kg, 7,5kg. (biała) oraz 13,5kg. i 6,7kg. (kolorowa).

FARBA SILIKATOWA

	**opak.kg/ opak.litry	cena netto	VAT%	cena brutto	*zużycie ok. l/m ²	cena 1m ² brutto	cena 1l netto
biała	15kg/10l	164,41	23	202,22	0,12-0,15	2,43-3,03	16,44
	7,5kg/5l	85,65	23	105,35	0,12-0,15	2,53-3,16	17,13
grupa I	13,5kg/9l	170,55	23	209,78	0,12-0,15	2,80-3,50	18,95
	6,75kg/4,5l	89,25	23	109,78	0,12-0,15	2,93-3,66	19,83
grupa II	13,5kg/9l	199,81	23	245,77	0,12-0,15	3,28-4,10	22,20
	6,75kg/4,5l	103,99	23	127,91	0,12-0,15	3,41-4,26	23,11
grupa III	13,5kg/9l	266,48	23	327,77	0,12-0,15	4,37-5,46	29,61
	6,75kg/4,5l	137,27	23	168,84	0,12-0,15	4,50-5,63	30,50
grupa IV	13,5kg/9l	399,62	23	491,53	0,12-0,15	6,55-8,19	44,40
	6,75kg/4,5l	203,94	23	250,85	0,12-0,15	6,69-8,36	45,32
grupa V	CENY USTALANE SĄ NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIA						

*zużycie podane przy jednokrotnej aplikacji

**w związku ze zmianą opakowań produkty mogą być konfekcjonowane w opakowania dotychczasowe lub opakowania zastępcze