

Farba gruntująca



GREINPLAST F jest mieszaniną kopolimerów akrylowych, wypełniaczy mineralnych, środków konserwujących i modyfikujących, pigmentów i wody. Stosuje się ją w celu zwiększenia przyczepności wypraw tynkarskich, zmniejszenia prawdopodobieństwa powstania przebarwień w warstwie tynku, wyrównania wodochłonności oraz wodoodporności podłoża zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynków. Można stosować ją na wszystkie mineralne i drewnopochodne podłoża. Jest integralnym i niezbędnym elementem systemów GREINPLAST. Produkt dostępny w sprzedaży w kolorze białym oraz innych kolorach wg palety barw. Konfekcjonowana w opakowania 15 i 7,5 kg.

	*opak. kg	cena netto	VAT%	cena brutto	*zużycie ok.kg/m ²	cena 1m ² brutto	cena 1kg netto
biała	15	82,68	22	100,87	0,3-0,4	2,02-2,69	5,51
	7,5	46,75	22	57,04	0,3-0,4	2,28-3,04	6,23
kolor grupa I i II	15	104,62	22	127,64	0,3-0,4	2,55-3,40	6,97
	7,5	56,60	22	69,05	0,3-0,4	2,76-3,68	7,55
grupa III	15	116,39	22	142	0,3-0,4	2,84-3,79	7,76
	7,5	63,60	22	77,59	0,3-0,4	3,10-4,14	8,48
grupa IV i V	15	167,69	22	204,58	0,3-0,4	4,09-5,46	11,18
	7,5	90,52	22	110,43	0,3-0,4	4,42-5,89	12,07