

Farba gruntująca



Służy do wykonania warstwy podkładowej pod cienkowarstwowe tynki dekoracyjne (mineralne, akrylowe, mozaikowe) w celu zwiększenia ich przyczepności do podłoża oraz zmniejszenia prawdopodobieństwa powstania przebarwień w warstwie tynku. Farba może być stosowana na wszelkie typowe podłoża mineralne takie jak: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienno-cementowe, wapienne, gipsowe, płyty G-K, itp., na warstwach zbrojonych siatką w systemach ociepleń Greinplast oraz w systemie garażowy Greinplast WGF. Jest integralnym elementem zestawu wyrobów w systemach ociepleń Greinplast A, T, G, W, WGF (zgodnie z AT) i Greinplast EPS, MW (zgodnie z ETA). Na życzenie klienta dostępna kolorystyka realizowana w Systemie Barwienia Greinplast (SBG). Konfekcjonowany w opakowania 15; 7,5kg.

	*opak. kg	cena netto	VAT%	cena brutto	*zużycie ok.kg/m ²	cena 1m ² brutto	cena 1kg netto
biała	15	82,68	23	101,70	0,3-0,4	2,03-2,71	5,51
	7,5	46,75	23	57,50	0,3-0,4	2,30-3,07	6,23
kolor grupa I i II	15	104,62	23	128,68	0,3-0,4	2,57-3,43	6,97
	7,5	56,60	23	69,62	0,3-0,4	2,79-3,71	7,55
grupa III	15	116,39	23	143,16	0,3-0,4	2,86-3,82	7,76
	7,5	63,60	23	78,23	0,3-0,4	3,13-4,17	8,48
grupa IV i V	15	167,69	23	206,26	0,3-0,4	4,13-5,50	11,18
	7,5	90,52	23	111,34	0,3-0,4	4,45-5,94	12,07