

Podkładowa farba gruntująca



Służy do wykonania warstwy podkładowej pod cienkowarstwowe tynki dekoracyjne (mozaikowe natryskowe) w celu zwiększenia ich przyczepności do podłoża, zmniejszenia prawdopodobieństwa powstania przebarwień w warstwie tynku, wyrównania wodochłonności i wodoodporności podłoża. Farba może być stosowana na wszelkie typowe podłoża mineralne takie jak: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienno-cementowe, wapienne, gipsowe itp., na warstwach zbrojonych siatką w systemach ociepleń Greinplast oraz na płytach G-K. Jest integralnym elementem zestawu wyrobów w systemach ociepleń Greinplast G (zgodnie z AT) i Greinplast EPS (zgodnie z ETA). Na życzenie klienta dostępna kolorystyka realizowana w Systemie Barwienia Greinplast (SBG). Konfekcjonowany w opakowania 15; 7,5kg.

opak.kg	cena netto	VAT%	cena brutto	zużycie ok. kg/m ²	cena 1m ² brutto	cena 1kg
15	104,62	23		0,3-0,4	2,57-3,43	6,97
7,5	56,60	23	69,82	0,3-0,4	2,78-3,71	7,55