

Podkładowa farba silikatowa



Służy do wykonania warstwy podkładowej pod cienkowarstwowe silikatowe tynki dekoracyjne w celu zwiększenia ich przyczepności do podłoża, zmniejszenia prawdopodobieństwa powstania przebarwień w warstwie tynku, wyrównania wodochłonności i wodoodporności podłoża. Farba może być stosowana na wszelkie typowe podłoża mineralne z wyjątkiem podłoża gipsowych, takie jak: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienno-cementowe, wapienne, itp., na warstwach zbrojonych siatką w systemach ociepleń Greinplast. Jest integralnym elementem zestawu wyrobów w systemach ociepleń Greinplast S, WS, (zgodnie z AT) i Greinplast EPS, MW (zgodnie z ETA). Na życzenie klienta dostępna kolorystyka realizowana w Systemie Barwienia Greinplast (SBG).
Konfekcjonowany w opakowania 15; 7,5kg.

	opak. kg	cena netto	VAT%	cena brutto	*zużycie ok.kg/m ²	cena 1m ² brutto	cena 1kg netto
biała	15	82,68	23	101,70	0,3-0,4	2,03-2,71	5,51
	7,5	46,75	23	57,50	0,3-0,4	2,30-3,07	6,23
kolor grupa I, II, III	15	116,39	23	143,16	0,3-0,4	2,86-3,82	7,76
	7,5	63,60	23	78,23	0,3-0,4	3,13-4,17	8,48
grupa IV i V	15	178,93	23	220,08	0,3-0,4	4,40-5,87	11,93
	7,5	97,84	23	120,34	0,3-0,4	4,81-6,42	13,05