

Podkładowa farba silikonowa



GREINPLAST XP jest mieszaniną kopolimerów akrylowych, dyspersji silikonowych, wypełniaczy mineralnych, środków konserwujących i modyfikujących, pigmentów i wody. Stosuje się ją w celu zwiększenia przyczepności silikonowych wypraw tynkarskich, zmniejszenia prawdopodobieństwa powstania przebarwień w warstwie tynku, wyrównania wodochłonności podłoża zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynków. Można stosować na podłoża mineralne. Jest integralnym i niezbędnym elementem systemów GREINPLAST X i XW. Produkt dostępny w sprzedaży w kolorze białym oraz innych kolorach wg palety barw. Konfekcjonowana w opakowania 15 i 7,5 kg.

	opak.kg/	cena netto	VAT%	cena brutto	*zużycie ok. l/m ²	cena 1m ² brutto	cena 1l netto
biała	15	114,69	22	139,92	0,3-0,4	2,80-3,73	7,65
	7,5	65,40	22	79,79	0,3-0,4	3,19-4,26	8,72
kolor grupa 1, 2	15	125,29	22	152,85	0,3-0,4	3,06-4,08	8,35
	7,5	67,63	22	82,51	0,3-0,4	3,30-4,40	9,02
grupa 3, 4	15	162,71	22	198,51	0,3-0,4	3,97-5,29	10,85
	7,5	87,87	22	107,2	0,3-0,4	4,29-5,72	11,72
grupa 5	15	250,05	22	305,06	0,3-0,4	6,10-8,13	16,67
	7,5	135,04	22	164,75	0,3-0,4	6,59-8,79	18,01