

Podkładowa farba silikonowa



Służy do wykonania warstwy podkładowej pod cienkowarstwowe silikonowe tynki dekoracyjne w celu zwiększenia ich przyczepności do podłoża, zmniejszenia prawdopodobieństwa powstania przebarwień w warstwie tynku, wyrównania wodochłonności i wodoodporności podłoża. Farba może być stosowana na wszelkie typowe podłoża mineralne takie jak: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienno-cementowe, wapienne, itp., na warstwach zbrojonych siatką w systemach ociepleń Greinplast. Jest integralnym elementem zestawu wyrobów w systemach ociepleń Greinplast X, WX,H (zgodnie z AT) i Greinplast EPS, MW (zgodnie z ETA). Na życzenie klienta dostępna kolorystyka realizowana w Systemie Barwienia Greinplast (SBG). Konfekcjonowany w opakowania 15; 7,5kg.

	opak.kg/	cena netto	VAT%	cena brutto	*zużycie ok. l/m ²	cena 1m ² brutto	cena 1l netto
biała	15	114,69	23	141,07	0,3-0,4	2,82-3,76	7,65
	7,5	65,40	23	80,44	0,3-0,4	3,22-4,29	8,72
kolor grupa 1, 2	15	125,29	23	154,11	0,3-0,4	3,08-4,11	8,35
	7,5	67,63	23	83,19	0,3-0,4	3,33-4,44	9,02
grupa 3, 4	15	162,71	23	200,13	0,3-0,4	4,00-5,34	10,85
	7,5	87,87	23	108,08	0,3-0,4	4,32-5,76	11,72
grupa 5	15	250,05	23	307,56	0,3-0,4	6,15-8,20	16,67
	7,5	135,04	23	166,10	0,3-0,4	6,64-8,86	18,01