

Szpachla gipsowa "Twarda"



GREINPLAST SGT jest suchą mieszanką specjalnych gipsów, wypełniaczy mineralnych oraz odpowiednich dodatków uplastyczniających, wydłużających czas wiązania oraz zapewniających znakomitą przyczepność do podłoża. Szpachla może być stosowana na podłożach mineralnych, takich jak tynki cementowe i cementowo - wapienne, beton, gazobeton, płyty Pro-Monta. Ponadto można ją stosować w pracach remontowych w celu uzupełnienia ubytków. Ze względu na podwyższone parametry wytrzymałościowe, jest szczególnie polecana do szpachlowania i wygładzania płyt gipsowo - kartonowych połączonych za pomocą taśmy zbrojącej spoiny oraz uzyskiwania bardzo gładkich powierzchni przed malowaniem lub tapetowaniem na podłożach mineralnych. Szpachla spełnia wymagania normy dla gipsu B, G i F. Szpachla może być stosowana tylko wewnątrz budynków w pomieszczeniach nie narażonych na trwałe zawilgocenie. Konfekcjonowana w opakowania 20kg i 5 kg.

opak.kg	cena netto	VAT%	cena brutto	zużycie ok. kg/m ²	cena 1m ² brutto	cena 1kg
20		23	37,42	1	1,87	1,50
5	8,43	23	10,43	1	2,09	1,70