

Tynk akrylowy-natryskowy "Baranek"



GREINPLAST TAN jest tynkiem akrylowym o strukturze baranka i uziarnieniu 1,5 lub 2,0 mm przeznaczonym do natryskowego wykonywania elewacji budynków o strukturze baranka. Produkowany w kolorze białym oraz kolorach wg palety barw Producenta. Tynk zawiera dyspersję kopolimerów akrylowych, kruszywa marmurowe, wypełniacze mineralne, pigmenty, środki ułatwiające natryskiwanie wyrobu, środki modyfikujące i konserwujące, środki ochrony powłoki, wodę. Tynk jest stosowany jako wyprawa tynkarska w bezspoinowych systemach ociepleń GREINPLAST A, ma również bardzo dobrą przyczepność do wszelkich typowych podłoży mineralnych jak np. tynki cementowe, cementowo - wapienne, gipsowe, itp. Konfekcjonowany w opakowania 25kg.

opak.kg	cena netto	VAT%	cena brutto	zużycie ok. kg
25 (biały)	128,05	22	156,22	TAN 1,5: ~2,0 TAN 2,0: ~2,0
Grupa I	133,56	22	162,94	TAN 1,5: ~2,0 TAN 2,0: ~2,0
Grupa II	150,52	22	183,63	TAN 1,5: ~2,0 TAN 2,0: ~2,0
Grupa III	184,23	22	224,76	TAN 1,5: ~2,0 TAN 2,0: ~2,0
Grupa IV	210,73	22	257,09	TAN 1,5: ~2,0 TAN 2,0: ~2,0
Grupa V	CENY USTALANE NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE			

Tynk dostępny na indywidualne zamówienie u Producenta. Czas realizacji do 5 dni roboczych.