

## Tynk mineralny "Baranek"



GREINPLAST TB jest tynkiem mineralnym o strukturze baranka i uziarnieniu 1,5, 2,0, 2,5 lub 3,0 mm. Tynk zawiera spoiwa mineralne i polimerowe, kruszywa naturalne, środki hydrofobowe oraz inne dodatki modyfikujące. Służy do wykonywania dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Produkowany jest w kolorze białym, transparentnym (do malowania farbą silikatową) oraz w 6 kolorach wg palety barw. Ma bardzo dobrą przyczepność do wszelkich typowych podłoży mineralnych (tynki cementowe, cementowo - wapienne, gipsowe, itp.), a przede wszystkim jest stosowany jako wyprawa tynkarska w bezspoinowych systemach ociepleń GREINPLAST T i W. Konfekcjonowany w opakowania 25 kg.

opak.kg	cena netto	VAT%	cena brutto	zużycie ok. kg/m <sup>2</sup>	c
25/trans/	38,80	23	47,72	TB 1,5: ~2,2 TB 2,0: ~2,9 TB 2,5: ~3,2 TB 3,0: ~3,8	T
25/biały/	55,23	23	67,93	TB 1,5: ~2,2 TB 2,0: ~2,9 TB 2,5: ~3,2 TB 3,0: ~3,8	T
25/kolor/	55,23	23	67,93	TB 1,5: ~2,2 TB 2,0: ~2,9 TB 2,5: ~3,2 TB 3,0: ~3,8	T

Wszystkie tynki kolorowe oraz o uziarnieniu 2,5 i 3,0 mm dostępne na indywidualne zamówienie u Producenta. Czas realizacji do 5 dni roboczych.