

Tynk silikatowy "Kornik"



GREINPLAST TSK jest tynkiem silikatowym o strukturze kornika i uziarnieniu 1,5, 2,0, 2,5 lub 3,0 mm. Tynk zawiera dyspersję kopolimerów akrylowych, stabilizowane potasowe szkło wodne, silikonowe środki hydrofobizujące, kruszywa mineralne, pigmenty, środki modyfikujące i konserwujące, środki ochrony powłoki, wodę. Przeznaczony jest do ręcznego wykonywania elewacji zewnętrznych, jak również do pokrywania ścian wewnętrznych. Produkowany w kolorze białym oraz kolorach wg palety barw. Może być stosowany wyłącznie na podłoża mineralne (za wyjątkiem gipsowych) takie jak tynki cementowe, cementowo - wapienne itp. oraz jako wyprawa tynkarska w systemie ociepleń GREINPLAST S i WS. Konfekcjonowany w opakowania 25kg.

opak.kg	cena netto	VAT%	cena brutto	zużycie ok. kg
25/biały/	147,66	23	181,62	TSK 1,5: 2,2-2 TSK 2,0: 2,7-2 TSK 2,5: 3,2-3 TSK 3,0: 3,8-4
25 grupa 1	157,52	23	193,75	TSK 1,5: 2,2-2 TSK 2,0: 2,7-2 TSK 2,5: 3,2-3 TSK 3,0: 3,8-4
25 grupa 2	175,75	23	216,17	TSK 1,5: 2,2-2 TSK 2,0: 2,7-2 TSK 2,5: 3,2-3 TSK 3,0: 3,8-4

25 grupa 3	198,22	23	243,81	TSK 1,5: 2,2-2 TSK 2,0: 2,7-2 TSK 2,5: 3,2-3 TSK 3,0: 3,8-4
25 grupa 4	234,79	23	288,79	TSK 1,5: 2,2-2 TSK 2,0: 2,7-2 TSK 2,5: 3,2-3 TSK 3,0: 3,8-4
25 grupa 5	CENY USTALANE NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE			

Wszystkie tynki o uziarnieniu 3,0 mm dostępne na indywidualne zamówienie u Producenta. Czas realizacji do 5 dni roboczych.